

“Solução Ecológica com
Segurança Operacional”

CLARUS®

FICHA TÉCNICA

Green Varnish®

pisos BASE SELADORA

DESCRIÇÃO:

GreenVarnish BASE SELADORA é uma resina híbrida, aquosa, de baixo odor, monocomponente (pronto para o uso), secagem rápida e de fácil lixamento, evitando ou reduzindo a danificação da madeira (arrepimento, farpas, etc).

CAMPO DE APLICAÇÃO:

É um produto especialmente formulado para pisos internos de madeira, piso misto, tábuas corridas, parquet e também na restauração de carpete de madeira e laminados. Deve ser usado antes da aplicação do acabamento definitivo com o **GreenVarnish Piso**.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Para uma boa aplicação, é necessário um excelente lixamento do piso. Este lixamento deve seguir a seguinte ordem:

- 1º - use lixa nº 16 ou nº 20
- 2º - use lixa nº 30 ou nº 40
- 3º - use lixa nº 60
- 4º - use lixa nº 80.

Após o uso desta, faça o calafetamento do piso com massa de calafeto ou com pó de madeira misturado com cola PVA. Quando o calafeto já estiver totalmente seco, inicie a 5ª etapa.

5º - use lixa nº 100 e por último (no caso de lixadeira de rolo) use lixa nº 120. Todos estes lixamentos devem ser cruzados, isto é, um em sentido contrário ao outro. Para pisos que tenham desgaste localizado ou riscos em determinadas regiões, faça um lixamento leve com lixa nº 180 em todo o piso.

LIMPEZA:

Retire o pó com aspirador ou vassoura de pêlos do piso, paredes, parapeitos, móveis, colunas, persianas e, inclusive de sua própria roupa e calçados. Não utilizar pano úmido.

MODO DE USAR:

Após limpar e secar o piso, aplique o **GreenVarnish Base Seladora** de maneira uniforme com um Rolo de veludo manta baixa de 5mm de espessura. Aguarde no mínimo 4 horas e faça lixamento superficial com lixa nº220. Retire completamente o pó. Assim, o piso estará pronto para receber o acabamento (mais 2 demãos) com o **GreenVarnish Piso**.



RENDIMENTO:

Possui um rendimento de 12 a 15m² / litro / demão

COMPOSIÇÃO:

Resina híbrida, veículo aquoso e aditivos orgânicos.

CUIDADOS ESPECIAIS:

Não devem ser efetuadas aplicações a temperaturas inferiores a 12°C ou com umidade relativa do ar muito alta. Mantenha a embalagem fechada, armazene em local coberto, seco e ventilado. O uso de EPI's recomendados são: máscara protetora, óculos de segurança e luvas.

PRECAUÇÕES:

Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água em abundância. Se inalado por período prolongado, levar a pessoa para local ventilado. Se acidentalmente ingerido, não provoque o vômito, procure auxílio médico imediato.

**MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS
E ANIMAIS DOMÉSTICOS**

EMBALAGEM:

Balde de 5 litros

www.greenvarnish.com

GreenVarnish® é uma marca registrada da CLARUS® Technology do Brasil Ltda.



CLARUS® Technology do Brasil Ltda.

Via Anhanguera, Km 123
Americana/SP - Brasil
PABX: 55 (19) 3465-9000
www.clarus.ind.br

Praia dos Namorados
CEP 13475-000
Fax: 55 (19) 3465-9001
vendas@clarus.ind.br



Responsabilidade Social

Ligue Fácil:

CLARUS®

0300 78 92092