

“Solução Ecológica com  
Segurança Operacional”

CLARUS®

# FICHA TÉCNICA

## Green Varnish®

# general

Protetivo Acrílico Aquoso

### DESCRIÇÃO:

**GreenVarnish General** é um protetivo à base de dispersão acrílica e excelente impermeabilizante, transparente e brilhante para todos os fins como acabamento ou selador. Forma uma fina película protetiva aumentando a resistência às intempéries em geral conservando a beleza natural da superfície.

### CAMPO DE APLICAÇÃO:

É um produto especialmente formulado para:

- Madeiras em geral, cortiças, aglomerados, caixas de papelão e vasos.
- Utilizado em tijolos, telhas e pedras protegendo contra a umidade.
- Impermeabilizante em paredes pintadas, evitando sujeiras e pinturas constantes.
- Aplicado em paredes e pisos, onde se necessita uma selagem para aplicação de protetivos cerosos, pinturas e revestimentos.
- Pode ser usado adicionado à tintas à base de água melhorando-lhes a qualidade, misturado na argamassa como impermeabilizante e outras aplicações.
- Por ser a base de água, pode ser utilizado em placas eletrônicas protegendo os componentes. (Sem solvente - não agride os materiais).

### LIMPEZA:

Retire o pó com aspirador ou vassoura de pêlos do piso, paredes, parapeitos, móveis, colunas, persianas e, inclusive de sua própria roupa e calçados. Não utilizar pano úmido.

### MODO DE USAR:

Após limpar e secar o piso, aplique o **GreenVarnish General** de maneira uniforme. O produto pode ser aplicado por trincha, brocha, rolo ou pistola. Recomendamos diluir de 10 a 30% de água na aplicação da primeira demão; na Segunda demão usá-lo puro. A secagem ao toque é de 1 hora, porém a cura total é de 48 horas.

### RENDIMENTO:

Possui um rendimento de 1litro para 8 a 15m<sup>2</sup> / demão, em superfícies lisas.



### COMPOSIÇÃO:

Mistura de resina acrílica aquosa e impermeabilizante de copolímeros acrílicos, niveladores e veículo.

### CUIDADOS ESPECIAIS:

Não devem ser efetuadas aplicações a temperaturas inferiores a 12°C ou com umidade relativa do ar muito alta. Mantenha a embalagem fechada, armazene em local coberto, seco e ventilado. O uso de EPI's recomendados para longa exposição são: máscara protetora, óculos de segurança e luvas.

### PRECAUÇÕES:

Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água em abundância. Se inalado por período prolongado, levar a pessoa para local ventilado. Se acidentalmente ingerido, não provoque o vômito, procure auxílio médico imediato.

**MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS  
E ANIMAIS DOMÉSTICOS**

### EMBALAGEM:

Lata de 900ml  
Balde de 5 litros

[www.greenvarnish.com](http://www.greenvarnish.com)

GreenVarnish® é uma marca registrada da CLARUS® Technology do Brasil Ltda.



**CLARUS® Technology do Brasil Ltda.**

Via Anhanguera, Km 123  
Americana/SP - Brasil  
PABX: 55 (19) 3465-9000  
[www.clarus.ind.br](http://www.clarus.ind.br)

Praia dos Namorados  
CEP 13475-000  
Fax: 55 (19) 3465-9001  
[vendas@clarus.ind.br](mailto:vendas@clarus.ind.br)



Responsabilidade Social

**Vendas: (19) 3741-3741**

Ligue Fácil:

**CLARUS®**

**0300 78 92092**

